

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾

Energieeffizienzklasse A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)

Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾ kWh

Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ²⁾ kWh

Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode) W

Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode) W

Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ^{1) 3)} Liter

Trocknungseffizienzklasse A (besser) ..., G (schlechter)

Programmdauer im Referenzprogramm ²⁾ Minuten

Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode) Minuten

Geräuschwert/Luftschallemissionen ²⁾ dB(A) re1 pW

Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig - / -

Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) -

Integrierbar / vollintegrierbar - / •

Abmessungen

Höhe cm 82

Breite cm 59,7

Tiefe einschließlich Wandabstand cm 57

Tiefe bei geöffneter Tür cm 115

Höhe verstellbar um cm 80

Höhe für Unterbau cm 820

Ausstattung

Spülbehälter Edelstahl / Kunststoff • / -

Innentür Edelstahl / Kunststoff • / -

Spülprogramme Anzahl 6

PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus - / - / •

Halbe Beladung / MultiZone - / •

Reinigungstemperaturen °C 40/50/60/65

Wasserenthärtung eingebaut •

Anzeige für Salznachfüllung mechanisch / elektrisch - / •

Vorratsanzeige für Klarspüler mechanisch / elektrisch - / •

Betriebsanzeige mechanisch / elektrisch -

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige Std. 1-24 h / •

Programmablaufanzeige -

Korbausstattung

Korbfarbe Anthrazit

Klappbare Tellersegmente im Unterkorb 6

Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter • / •

Höhenverstellbarer Oberkorb •

Anzahl der klappbaren Tassenablagen 4

Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb - / -

Elektrischer Anschluss

Spannung V 220-230

Anschlusswert kW 2-2,2

Absicherung A 10

Länge Anschlusskabel cm 150

Wasseranschluss

Warmwasseranschluss bis °C 60

Mit Verschraubung G 3/4" •

Elektronisch kontrollierte Wassermenge •

Wasserablauf

Abpumphöhe m 150

Abpump länge m 200

Sicherheitssysteme

Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem - / •

Rücksaug sicherung eingebaut •

Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE) •

Funkentstört •

Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555 •

Leergewicht kg 41

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/15.